

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C
Batteri	1000 mAh CR2477T batteri (inkludert)
Radioprotokoller	Bluetooth (standard), Wirepas mesh, Lumenradio mesh, Bluerange mesh, andre 2,4 GHz proprietære protokoller
Temperatursensorens nøyaktighet	Absolutt nøyaktighet ±0,1 °C, utgangsopløsning 0,01 °C
Fuktighetssensorens nøyaktighet	Typisk absolutt nøyaktighet ±2 %, 20...80 %, 25 °C (kun 3in1)
Trykksensornøyaktighet	Typisk absolutt nøyaktighet ±1 hPa
Hovedbrikke	Nordic Semiconductor nRF52832
Temperatur sensor	Texas Instruments TMP117AIDRV
Fuktighetssensor	Sensirion SHTC3 (kun 4in1 og 3in1)
Trykksensor	Infineon DPS310 (kun 4-i-1)
Akselerometer	STMicroelectronics LIS2DH12
NFC	Innebygd NFC™-A tag-antenne
Innkapslingsmateriale	Robust polykarbonat
Vanntetting	IP67 (4in1 og 3in1), IP68 og IP69K (2in1)
Sertifiseringer	CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160, RoHS, IP67, IP68, IP69K