

## A 1516 R. Isolert ringkabelsko 1,5mm<sup>2</sup> M16, rød



Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skruer/Bolt: M16 - 17 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 19 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M16
Abiko nr.	A 1516 R
Elnummer	2018726
GTIN	7070920022164
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KYD14
Toleranser	Maks 690V/ 19A, 75°C



## A 1516 R. Isolert ringkabelsko 1,5mm<sup>2</sup> M16, rød

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA  
0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Hulldia (A)

17

Yttermål, bredde (B)

27

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde hylse (E)

11,2

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

45,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

325

